



Scheda tecnica Philips Pannello a LED Coreline RC132V G4 29W 3600lm - 840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <23

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	238218
EAN	8710163360409
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	RC132V

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	29
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	3600

Efficienza (Lm/W)	123
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Connessione Infisso	Morsetto, 2 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	36040900
Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 23 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1195
Larghezza (mm)	295
Altezza (mm)	11

Perché scegliere Lampadadiretta?

Altezza (mm)	11
 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
Informazioni sul sensore	 Più a 7 anni di garanzia
Tipo di sensore	 Resi facili entro 14 giorni

